



Quality Endurance Passion

## Gulf ATF DX III H

### LËNG PËR KAMBIO AUTOMATIKE



#### Gulf ATF DX III H

**Gulf ATF DX III H** është një lubrifikant për kutitë automatike të transmisionit me performancë shumë të lartë, për të gjithë motorët “General Motors” dhe “Ford” që kërkojnë respektivisht lubrifikantë cilësorë me specifikimin DEXRON®-III H ose MERCON®. Teknologjia e re moderne dhe baza e vajrave të përzgjedhur posaçërisht për t’u përdorur në Gulf ATF DX III H, ofrojnë qëndrueshmëri të lartë termo-oksiduese, mbrojtje ndaj korrozionit dhe ndryshkjes, mbajtjen nën kontroll të shumës, siguri ndaj rrjedhjes, ruajtje të viskozitetit dhe rrjedhshmërisë në temperatura të ulta.

Gulf ATF DX III H është prodhuar për të tejkaluar performancën e kërkuar në specifikimet e General Motors DEXRON® III-H dhe Ford MERCON.

**Gulf ATF DX III H** ka stabilitet të lartë termo-oksidues, mbrojtje ndaj veshjes dhe rezistencë ndaj degradimit kimik duke i dhënë jetëgjatësi vajit dhe përbërësve të tij. Aftësia e eliminimit të fërkimit çon në ndryshim të lehtë të marsheve, transmetim efikas të fuqisë dhe parandalim të dridhjeve. Indeksi shumë i lartë i viskozitetit siguron lubrifikimin e duhur si në temperatura të larta, në shpejtësi maksimale ashtu edhe në temperatura të ulta në nisje, siguron mbrojtje të shkëlqyer kundër ndryshkut dhe korrozionit si dhe ofron kontroll efektiv të shumës që mundëson ndryshimin e lehtë të marsheve, zvogëlon humbjen e vajit, rrjedhshmëria e përmirësuar në temperatura të ulta mundëson pompim të lehtë në qarqet hidraulike ndërsa siguria ndaj rrjedhjes rrit jetëgjatësinë e guarnicionit dhe zvogëlon mundësinë e rrjedhjes së vajit.

**Gulf ATF DX III H** rekomandohet dhe plotëson kërkesat e garancisë të të gjitha automjeteve Ford që kërkojnë lubrifikantë të cilësisë MERCON® dhe General Motors që kërkojnë lubrifikantë të cilësisë DEXRON® III-H. Duke qenë i dobishëm, rekomandohet edhe për kutitë automatike të transmisionit që kërkojnë lubrifikantë General Motors DEXRON® III, DEXRON®-II E ose DEXRON®-II D dhe gjithashtu për makinat e importuara si Audi, Honda, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Toyota dhe Volkswagen ku lubrifikantë e tilla janë të specifikisht të kërkuara.



Quality Endurance Passion

## Gulf ATF DX III H

### SPECIFIKIMET



*Plotëson specififikimet e: General Motors:  
DEXRON®-III H, Ford: MERCON®*

*Aprovuar nga: Vajrat e Transmisionit Volvo  
97.341, ZF TE-ML-04D/14A*

Karakteristika	Metodat e testit:	Vlerat tipike:	
Densiteti @ 15°C	ASTM D4052	864 kg/m <sup>3</sup>	
Viskoziteti Kinematik @ 40°C	ASTM D445	35.0 mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Viskoziteti Kinematik @ 100°C	ASTM D445	7.3 mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Viskoziteti Brookfield @ -40 ° C	ASTM D5293	<20000 mPa.s (cP)	
Indeksi i Viskozitetit	ASTM D2270	170	
Pika e Ndezjes	ASTM D92	204°C	
Pika e Derdhjes	ASTM D97	<-39°C	
Ngjyra	E Dukshme	E Kuqe	
Kodi i Produktit: 1220	Data e lëshimit: 24/09/2012	Data e zëvendësimit: 30/11/2011	Rishikimi nr: 03