



Quality Endurance Passion

Gulf Coolant 40

FTOHËS GATI PËR PËRDORIM



Gulf Coolant 40

Gulf Coolant 40 është një ftohës britanik standart, i përbërë nga Glikol Mono Etilen dhe 60% ujë dhe me shtues të një game të gjerë elementësh pa nitrat, amin apo fosfat për të arritur mbrojtje të mirë për të gjitha metalet në sistemin e ftohjes dhe të motorit. Gulf Coolant 40 është neutral për rrodet dhe tubat prej gome duke ofruar rezistencë të lartë kundër shkumës.

Gulf Coolant 40 mund të përdoret gjatë gjithë vitit në sistemet e ftohjes në të gjithë motorët me benzinë dhe naftë. Falë paketës së re unike dhe të ekuilibruar me Glikol Mono Etilenit me cilësi të lartë, Gulf Coolant 40 ofron cilësinë më të lartë në treg. Gulf Coolant 40 ofron mbrojtje ndaj korrozionit dhe duhet përdorur i paholluar në sistemin e ftohjes.

Gulf Coolant 40 rekomandohet për përdorim në sistemet ftohëse të të gjitha llojeve të motorëve industrialë dhe automjeteve me ftohje të lëngshme ose djegie të brendshme. Gjithmonë referojuni manualit të OEM-së për llojin e rekomanduar të ftohësit!

Kujdes: Mbani të gjitha anti ngrirësit / ftohësit larg fëmijëve!!! Mos pini anti ngrirës / ftohës!!!

Nëse e përtpyni, provokoni vjelljen dhe telefononi menjëherë mjekun!!!



Quality Endurance Passion

Gulf Coolant 40

SPECIFIKIMET



*Plotëson specifikimet e: D3306/D4656
ASTM, AFNOR NFR 15-601, BS 6580, CUNA
NC 956-16, SAE J1034, UNE 26-361-88 / 1*

| Karakteristika | Metodat e testit: | Vlerat tipike: |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Densiteti @ 20°C | ASTM D1122 | 1068 kg/m ³ |
| Pika e Ngrirjes @ 40% antifriz & 60% uji | ASTM D1177 | -28°C |
| Ngjyra | E Dukshme | Blu |
| pH @ 20°C (40% e holluar) | ASTM D1287 | 8.2 |
| Kodi i Produktit: 6936 | Data e lëshimit: 23/10/2012 | Data e zëvendësimit: 05/07/2012 |
| | | Rishikimi nr: 04 |