



Quality Endurance Passion

## Gulf Formula GX 5W-40

### VAJ MOTORËSH PËR MAKINA PASAGJERËSH



#### Gulf Formula GX 5W-40

**Gulf Formula GX 5W-40** është një lubrifikant sintetik makinash me performancë të lartë, i prodhuar për makinat e pasagjerëve të gjeneratës më të fundit dhe automjeteve të lehta. Teknologjia më e fundit e përzierjes e përdorur në Formula Gulf GX 5W-40 siguron nivele të pakrahasueshme të lubrifikimit për të gjitha llojet e automjeteve, Turbocharged, Supercharged, me multi valvula në motorët me injeksion të makinave të pasagjerëve, SUVs, furgonët e lehtë dhe kamionët. Formula Gulf GX 5W-40 është prodhuar veçanërisht për të siguruar mbrojtje maksimale duke zgjatuar intervalet e ndryshimit të vajit dhe tejkalon pothuajse të gjitha kërkesat e OEMs dhe standardet botërore të industrisë.

**Formula Gulf GX 5W-40** ka qëndrueshmëri të shkëlqyer termo-oksiduese e cila redukton depozitimin dhe shfaqjen e mbetjeve. Ai ndihmon në zgjatjen e intervaleve të ndërrimit të vajit dhe jetëgjatësinë e motorit. Teknologjia superiore kundra veshjes ofron mbrojtje të jashtëzakonshme kundër konsumimit në të gjitha kushtet. Vetitë e avullimit të ulët reduktojnë konsumin e vajit dhe ndotjen hidrokarbon; Përbërësit aktiv të pastrimit sigurojnë pastërtinë maksimale të motorit. Vetitë që mbajnë nën kontroll fërkmin çojnë në kursim të karburantit ndërsa vetitë e shkëlqyera në temperatura të ulta çojnë në ndezje të shpejtë në temperatura të ulta dhe sigurojnë veshje mbrojtëse gjatë ndezjes.

**Formula Gulf GX 5W-40** rekomandohet për motorët e makinave të fundit, me performancë të lartë me benzinë dhe me naftë, SUVs, furgonët dhe kamionët e lehtë, veçanërisht ata që përdorin teknologjinë e fundit (motorët me multi-valvula, kompresorë turbo, dhe me kapacitet të lartë cilindrik) dhe motorët me injeksion, motorët e rinj, me naftë. Veçanërisht i përshtatshëm për t'u përdorur në mjetet e tipit ndalo-dhe-ec (stop-and-go) në qytet, për peshë të rënda dhe/ose me shpejtësi të lartë ku vajrat konvencionalë dështojnë dhe ku tilla vajra me cilësisë të lartë janë të rekomandueshme. Formula Gulf GX 5W-40 rekomandohet për t'u përdorur në intervale të aiata.



Quality Endurance Passion

## Gulf Formula GX 5W-40

### SPECIFIKIMET



*Plotëson specifikimet e: ACEA A3/B4, GM-LL-B-025, Renault RN 0700/0710, Porsche A40*

*Miratuar nga: SN API, BMW Longlife-01, MB-Miratimi 229.5, VW 502.00/505.00*

Karakteristika	Metodat e testit:	Vlerat tipike:
Shkalla e Viskozitetit SAE	SAE J300	5W40
Densiteti @ 15°C	ASTM D4052	856 kg/m <sup>3</sup>
Viskoziteti Kinematik @ 40°C	ASTM D445	78.4 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti Kinematik @ 100°C	ASTM D445	14.4 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @ 20°C	ASTM D5293	<6600 mPa.s (cP)
Indeksi i Viskozitetit	ASTM D2270	155
Pika e Ndezjes	ASTM D92	>220°C
Pika e Derdhjes	ASTM D97	<-36°C
Numri bazë total	ASTM D2896	9.62 mgKOH/g
Mbetjet Sulfatike	ASTM D874	1.16 wt %
Kodi i Produktit: 1222	Data e lëshimit: 05/10/2012	Data e zëvendësimit: 14/06/2012
		Rishikimi nr: 06