



Quality Endurance Passion

## Gulf Formula ULE 5W-30

### VAJ MOTORËSH PËR MAKINA PASAGJERËSH



#### Gulf Formula ULE 5W-30

**Formula Gulf ULE 5W-30** është një lubrifikant sintetik me performancë të lartë, me emetim ultra minimal për makinat e pasagjerëve. Ky lubrifikant është krijuar duke përdorur shtesa kimike moderne në përputhje me kërkesat (Mbetje sulfati, Fosfor dhe Sqfur) dhe është zhvilluar ekskluzivisht për të zgjatur jetëgjatësinë dhe për të ruajtur efikasitetin edhe pas trajtimit të pajiseve të përdorura në makinat e pasagjerëve të gjeneratës së fundit, mundësuar si për motorët me naftë edhe për ata me benzinë.

**Formula Gulf ULE 5W-30** ofron aftësi pastruese të jashtëzakonshme dhe një mbrojtje ndaj konsumimit me performace të lartë.

**Formula Gulf ULE 5W-30** minimizon depozitimet në motor dhe turbo duke ndihmuar në ruajtjen e konsumimit të vajit. Ky lubrifikant tejkalon kërkesat më të fundit dhe më specifike të performancës së emetimit të ulët të prodhuesve kryesor të makinave si Daimler dhe BMW.

**Formula Gulf ULE 5W-30** ka përmbajtje të ulët mbetjesh i cili redukton mbetjet e grimcave në filtrat e naftës dhe stabiliteti termo-oxidues redukton degradimin e vajit dhe mundëson zgjat intervalet e ndërrimit të tij. Teknologjia e re SAPS minimizon helmimin e TWC (Tre Way Catalyst) dhe zgjat jetën e pajisjeve të përdorura, tek makinave e pasagjerëve dhe pas trajtimit. Gjithashtu shton vetitë e friksionit duke ofruar një kursim të madh të karburantit. Përbërësit aktivë të pastrimit reduktojnë depozitimet në piston dhe mbetjet duke zgjatur jetëgjatësinë e motorit. Vetitë e shkëlqyera në temperaturë të ulët, ndihmojnë ndezjen e motorit në kohë të ftohtë dhe mbron kundër veshjes në momentin e ndezjes.

**Gulf Formula ULE 5W-30** është përshtatur për motorët e gjeneratës së fundit të makinave MB Euro 4 me benzinë dhe naftë që plotësojnë normat e emetimit dhe kërkojnë lubrifikantë mid SAPS si dhe për të gjitha makinat BMW me naftë që përdorin Euro 4 dhe plotësojnë normat e emetimit në të gjithë botën dhe janë të pajisur me filtra për grimcat. Gjithashtu rekomandohet për makinat më moderne të BMW me benzinë Euro 4, që përmbushin standartet e emetimit në territorin e BE-së përfshirë Norvegjinë, Zvicrën dhe Lihtenshtajnin. Po ashtu për makinat moderne të pasagjerëve, SUVs, furgona të lehtë dhe kamionë, i përshtatur për të dy tipet motorëve me benzinë dhe naftë.

Ky lubrifikant mund të jetë i papërshtatshëm për t'u përdorur në disa lloje motorësh (konsultohuni me pronarin e mjetit ose manualin).



Quality Endurance Passion

## Gulf Formula ULE 5W-30

### SPECIFIKIMET



*Plotëson specifikimet e: ACEA A3/B4/C3, GM dexos2™*

*Miratuar nga: API SM, MB-Miratimi 229,51, BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00/505.01*

Karakteristika	Metodat e testit:	Vlerat tipike:
Shkalla e Viskozitetit SAE	SAE J300	5W30
Densiteti @ 15°C	ASTM D4052	852 kg/m <sup>3</sup>
Viskoziteti Kinematik @ 40°C	ASTM D445	69 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti Kinematik @ 100°C	ASTM D445	11.7 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @ 20°C	ASTM D5293	<6600 mPa.s (cP)
Indeksi i Viskozitetit	ASTM D2270	>160
Pika e Ndezjes	ASTM D92	230°C
Pika e Derdhjes	ASTM D97	<-36°C
Numri bazë total	ASTM D2896	7.0 mgKOH/g
Mbetjet Sulfatike	ASTM D874	0.78 wt %
Kodi i Produktit: 1220	Data e lëshimit: 24/09/2012	Data e zëvendësimit: 14/06/2012
		Rishikimi nr: 04