



Quality Endurance Passion

## Gulf MAX Plus 15W-40 VAJ MOTORËSH PËR MAKINA PASAGJERËSH



### Gulf MAX Plus 15W-40

**Gulf MAX Plus 15W-40** është një lubrifikant për motorët e gjeneratës së fundit të automjeteve, i zhvilluar për të ofruar performancën më të lartë për markiant dhe mjetet me ngarkesë të lehtë që përdorin qoftë motor me benzinë apo me naftë. Teknologjia shtesë e avancuar, e përdorur në Gulf MAX Plus 15W-40, e bën atë të tejkalojë kërkesat e dhe standartet më të larta të industrisë dhe prodhuesve botëror të autoveturave.

**Gulf MAX Plus 15W-40** ka veti shpërndarëse superiore që sigurojnë kontroll të shkëlqyer mbi trashjen e vajit nga depozitimi i blozë së shkaktuar, ndërsa stabiliteti i shkëlqyer termoksidues redukton mbetjet dhe zgjat jetëgjatësinë e vajit. Përbërësit pastrues aktiv sigurojnë pastërtinë e motorit dhe teknologjia e mirë kundra veshjes minimizon veshjen e motorit dhe për rrjedhojë ul kostot e mirëmbajtjes. Substancat frenuese ndaj ndryshjes ngadalësojnë formimin e ndryshkut dhe korrozionit në pjesët kritike të motorit.

**Gulf MAX Plus 15W-40** rekomandohet për automjetet me benzinë dhe naftë, ato turbo apo super për të ofruar performancë të lartë. Po ashtu i përshatshëm edhe për automjetet me shumë pistona, mjetet me ngarkesë të lehtë që kërkojnë vajra të cilësisë ACEA A3/B3 & API SL/CF dhe rekomandohet për të gjitha ato mjete që kërkojnë vajra të cilësisë MB-Approval 229.1



Quality Endurance Passion

## Gulf MAX Plus 15W-40 SPECIFIKIMET



*Ploteson specifikimet e: ACEA A3/B3, VW 505.00*

*Miratar nga: API SL, MB-Approval 229.1*

Karakteristika	Metodat e testit:	Vlerat tipike:
Shkalla e Viskozitetit SAE	SAE J300	15W40
Densiteti @ 15°C	ASTM D4052	883 kg/m <sup>3</sup>
Viskoziteti Kinematik @ 40°C	ASTM D445	106 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti Kinematik @ 100°C	ASTM D445	14.2 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @ 20°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s (cP)
Indeksi i Viskozitetit	ASTM D2270	136
Pika e Ndezjes	ASTM D92	224°C
Pika e Derdhjes	ASTM D97	<-24°C
Numri bazë total	ASTM D2896	8.75 mgKOH/g
Mbetjet Sulfatike	ASTM D874	1.2 wt %
Kodi i Produktit: 1320	Data e lëshimit: 15/06/2012	Data e zëvendësimit: 28/11/2011
		Rishikimi nr: 04