



Quality Endurance Passion

Gulf Superfleet Supreme 15W-40

VAJ PËR MAKINERI TË RËNDA DIESEL



Gulf Superfleet Supreme 15W-40

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 është një lubrifikant për motorët me naftë për të ofruar performancë dhe rezistencë të lartë. I zhvilluar posaçërisht për përdorim tek motorët me naftë modern dhe me nivel të ulët emetimi, përfshirë edhe ata të pajisur me sistemet (EGR) të shkarkimit dhe ri-qarkullimit të gazit.

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 plotëson kërkesat më të larta të të gjithë prodhuesve më të mëdhenj të motorëve Europian, Amerikanë dhe Japonezë. Ofron mbrojtje të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi të motorëve me naftë që operojnë me nivel të ulët apo të lartë të squfurit dhe është e përzier nga baza e rezervave të përzgjedhura dhe shtuesit e një gjenerate të rë të performancës.

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 ka qëndrueshmëri të shkëlqyer termo-oksiduese e cila redukton depozitimet e dëmshme dhe parandalon trashjen e vajit. Aftësitë e shkëlqyera në trajtimin e blözës mbron ndaj rritjes së viskozitetit të shkaktuar nga bloza dhe siguron stabilitet të lartë. Ky lubrifikant mban nën kontroll viskozitetin në temperatura të larta dhe redukton veshjen e motorit. Mbrojtja superior kundër korrozionit ndihmon në qëndrueshmërinë e motorit ndërsa ruajtja e shkëlqyer TBN ndihmon në luftën kundër efekteve të korrozionit, shpërdorimit e gazeve dhe zgjat jetëgjatësinë e vajit.

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 është i përshtatshëm për motorët me naftë, të pajisur me turbo dhe me aspirim natyror, të përdorura në autostradë përfshirë edhe ato të pajisur me sisteme EGR dhe që plotësojnë normat e emetimit të SHBA 2004 të prezantuara në vitin 2002. Gjithashtu i përshtatshëm për automjetet Euro IV që nuk kërkojnë SAFS të ulët (Mbetje Sulfati, Fosfat, Squfur) vajra (i papërshtatshëm për filtra specifik naftë) dhe në automjete që plotësojnë normat Euro III dhe ato të mëparshme të emetimit. Gjithashtu të përshtatshme për motorët e rëndë me naftë të përdorur në miniera, ndërtim, bujqësi dhe përdorime të tjera jashtë autostradës. **Gulf Superfleet Supreme 15W-40** është i përshtatshëm për përdorime të ndryshme të flotës dhe motorët me benzinë.

Rekomandimet mund të jenë të ndryshme për prodhues të motorëve ndaj, nëse dyshime konsultoni Manualët e automjetit.



Quality Endurance Passion

Gulf Superfleet Supreme 15W-40

SPECIFIKIMET



Plotëson specifikimet e: ACEA E7, A3/B4, Global DHD-1, MB 229.1, Mack ZA-M Plus, Renault kamionë RLD-2 Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078, Caterpillar ECF-1a, Deutz DQC III Miratuar nga: CI-4/SL API, MB-Miratimi 228.3, MAN M 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3

Karakteristika	Metodat e testit:	Vlerat tipike:
Shkalla e Viskozitetit SAE	SAE J300	15W40
Densiteti @ 15°C	ASTM D4052	881 kg/m ³
Viskoziteti Kinematik @ 40°C	ASTM D445	106 mm ² /s (cSt)
Viskoziteti Kinematik @ 100°C	ASTM D445	14.3 mm ² /s (cSt)
Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @ 20°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s (cP)
Indeksi i Viskozitetit	ASTM D2270	140
Pika e Ndezjes	ASTM D92	>215°C
Pika e Derdhjes	ASTM D97	<-24°C
Numri bazë total	ASTM D2896	10.5 mgKOH/g
Mbetjet Sulfatike	ASTM D874	1.52 wt %
Kodi i Produktit: 1540	Data e lëshimit: 18/10/2012	Data e zëvendësimit: 08/06/2012
		Rishikimi nr: 06