



Quality Endurance Passion

## Gulf TEC Plus 10W-40

### VAJ MOTORËSH PËR MAKINA PASAGJERËSH



#### Gulf TEC Plus 10W-40

**Gulf TEC Plus 10W-40** është një lubrifikant gjysmë-sintetik për motorin e makinave. I projektuar për të siguruar performancë optimale dhe rezultat të lartë, tek shumë valvula, motorët turbocharged & Supercharged me naftë dhe me benzinë. I përshatshëm për makinat, furgonat, SUV-ët dhe kamionët e lehtë. Teknologjia, e avancuar shtesë, e përdorur tek Gulf TEC Plus W-40 e bën këtë lubrifikant të tejkalojë kërkesat e rrepta të prodhueseve kryesor të makinave dhe standardet botërore tregu industries. Është prodhuar për të përmbushur kërkesat specifike të ACEA A3/B4.

**Gulf TEC Plus 10W-40** ka stabilitet të lartë termo-oxidues që minimizon depozitimet dhe mbetjet. Ai redukton trashjen e vajit, duke zgjatur jetëgjatësinë e tij. Përbërësit aktivë të pastrimit ofrojnë pastërti në motor. Teknologjia e shkëlqyer kundra veshjes minimizon konsumimin veshjen e motorit dhe në këtë mënyrë redukton kostot e mirëmbajtjes. Shpërndarja superiore siguron kontroll të shkëlqyer mbi blazën e shkaktuar nga trashja benzinës. Rrjedhshmëria e mirë në temperaturë të ulët lehtëson ndezjen e motorit.

**Gulf TEC Plus 10W-40** rekomandohet për motorët me benzinë, me injeksion direct, të makinave të pasagjerëve, më të fundit Europiane, për motorët e furgonave dhe kamionave të lehtë që kërkojnë vajra të cilësisë ACEA A3/B4.



Quality Endurance Passion

## Gulf TEC Plus 10W-40

### SPECIFIKIMET



*Plotëson specifikimet e: ACEA A3/B4, VW 505,00*

*Miratur nga: API SL, MB-Miratimi 229.1*

Karakteristika	Metodat e testit:	Vlerat tipike:
Shkalla e Viskozitetit SAE	SAE J300	10W40
Densiteti @ 15°C	ASTM D4052	873 kg/m <sup>3</sup>
Viskoziteti Kinematik @ 40°C	ASTM D445	97 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti Kinematik @ 100°C	ASTM D445	14.3 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @ 20°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s (cP)
Indeksi i Viskozitetit	ASTM D2270	152
Pika e Ndezjes	ASTM D92	230°C
Pika e Derdhjes	ASTM D97	<-33°C
Numri bazë total	ASTM D2896	7.92 mgKOH/g
Mbetjet Sulfatike	ASTM D874	0.95 wt %
Kodi i Produktit: 1240	Data e lëshimit: 15/06/2012	Data e zëvendësimit: 28/11/2011
		Rishikimi nr: 04